







## LINEA PROFESIONAL

**ILURAST2WW**[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]**ILURAST2WNW**[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]**ILURAST2BWW**[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]**ILURAST2BWNW**[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Material</b>           | Aluminio acabado blanco / negro                      |
| <b>Lámpara</b>            | Luminario de LED puntual cuadrado fijo para empotrar |
| <b>Ángulo de apertura</b> | 24° y 36°  |
| <b>Color de luz</b>       | Blanco cálido / Blanco neutro                        |
| <b>Alimentación</b>       | 85 - 277 V ca  |
| <b>Potencia</b>           | 2 W  |

**NOTA:** El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.



85-277

2  
WIP  
20

36°

FL  
160


24°

lúmenes  
Blanco neutroFL  
150


24°

lúmenes  
Blanco cálidoIES  
Archivo  
Fotométricoorificio  
3,5x3,5 cm2-3  
step  
MACADAMCRI  
90**ILULENS242W**

Set de lentes para luminario  
puntual cuadrado, 2 watts, óptica  
24°, policarbonato

**ILULENS362W**

Set de lentes para luminario  
puntual cuadrado, 2 watts, óptica  
36°, policarbonato



**NOTA:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD3W24600E  
\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.